



## SISTEMI INNOVATIVI

REV. 178012

### BOND LT51

Lattice per malte

#### CARATTERISTICHE

Il **BOND LT51** è un lattice a base di polimeri sintetici in dispersione acquosa, di colore bianco. Usato in parziale o in totale sostituzione dell'acqua d'impasto, dona maggiore potere d'aggancio ed elasticità alle malte tecniche, rinzaffi, intonaci, rasanti e massetti. Incrementa l'aderenza ai supporti, migliora inoltre le caratteristiche di flessibilità, riduce l'assorbimento dell'acqua oltre ad accrescere le caratteristiche di resistenza meccanica.

#### CAMPI D'IMPIEGO

Il **BOND LT51** è consigliato come additivo per la realizzazione di:

- Massetti cementizi
- Rinzaffi ed intonaci cementizi
- Rasature ad alta resistenza
- Boiacche d'aggancio.

#### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Accertarsi che il fondo sia pulito ed esente da polvere, vernici, parti sfaldanti e strati di sostanze separanti. Essi devono essere adatti a ricevere boiacche o malte cementizie opportune.

#### MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Il **BOND LT51** deve essere utilizzato negli impasti in funzione all'impiego nei seguenti rapporti:

- *Per rasature e boiacche d'aggancio:* utilizzarlo come fornito in parziale o totale sostituzione all'acqua d'impasto;
- *Per malte tecniche:* miscelarlo con acqua in proporzione del 25%;
- *Per massetti:* miscelarlo con acqua in proporzione del 50%.

Miscelare con miscelatore a basso numero di giri, fino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi.

Lasciare riposare per qualche minuto e procedere all'applicazione con pennello, frattazzo o staggia in funzione dell'uso e/o dell'impiego.

#### AVVERTENZE

- Può essere applicato ad una temperatura compresa tra i 5° C e i 35° C.
- Non applicare su supporti gelati o in fase di disgelo.
- Nelle stagioni calde o in presenza di vento è opportuno tenere umide le superfici da trattare.
- Il **BOND LT51**, aggiunto alle malte, né diminuisce il tempo di lavorabilità.

REV. 178012

## VOCE DI CAPITOLATO

Lattice a base di polimeri sintetici in dispersione acquosa, di colore bianco, da usare in parziale o in totale sostituzione dell'acqua d'impasto, dona maggiore potere d'aggancio ed elasticità alle malte tecniche, rinzaffi, intonaci, rasanti e massetti, migliora inoltre le caratteristiche di flessibilità, riduce l'assorbimento dell'acqua, oltre ad accrescere le caratteristiche di resistenza meccanica, avente un consumo in funzione dell'uso, tipo **BOND LT51 BUFFA**.

## DATI TECNICI

<b>MASSA VOLUMICA</b>	1,01 kg / lt
-----------------------	--------------

Questi tempi , calcolati a 22° C, vengono allungati dalle basse temperature e ridotti dal calore

## DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO

<b>ASPETTO</b>	liquido
<b>COLORE</b>	bianco
<b>CONFEZIONI</b>	scatole da 1 lt x 12 e 5 lt x 4, taniche da 25 lt
<b>RESA</b>	in funzione dell'uso
<b>STOCCAGGIO</b>	12 mesi nelle confezioni integre al riparo dal gelo e dal calore

## ATTENZIONE

*Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza tecnica e applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza dell'utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l'impiego previsto, in quanto non ci è possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.*