



SISTEMI INNOVATIVI

REV. 195014

PRIMER AGGRAPPANTE

Promotore di adesione per intonaci

CARATTERISTICHE

PRIMER AGGRAPPANTE è un promotore di adesione monocomponente, pronto all'uso, di colore giallo, a base di resine in dispersione acquosa e sabbie di quarzo, per la preparazione di superfici in calcestruzzo lisce e/o scarsamente assorbenti, da rendere adeguatamente aggrappanti e ruvide prima dell'applicazione successiva di intonaci e/o rasanti cementizi.

CAMPI D'IMPIEGO

PRIMER AGGRAPPANTE è indicato negli interventi di preparazione di supporti in calcestruzzo lisci e/o scarsamente assorbenti, per renderli ruvidi ed opportunamente aggrappanti prima dell'applicazione successiva di intonaci o rasanti cementizi.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Il supporto deve essere asciutto, privo di polvere, grassi e oli, parti sfaldanti o strati di sostanze separanti.

MODALITÀ D'APPLICAZIONE

Rimescolare il prodotto accuratamente prima dell'uso. Applicare quindi sulle superfici in calcestruzzo da trattare, servendosi di pennello o rullo opportuni.

AVVERTENZE

- Rimescolare accuratamente il prodotto prima dell'uso.
- Il **PRIMER AGGRAPPANTE** deve essere usato tale e quale, senza aggiunta di materiali estranei.
- Non applicare con sole battente, minaccia di pioggia, pioggia o vento forte.
- Non applicare con temperature inferiori a 5° C e superiori a 35° C.
- Non applicare su supporti umidi, sporchi, polverosi o sfaldanti.
- Il tempo di asciugatura del prodotto varia a seconda della temperatura ambientale e del supporto; attendere comunque almeno 12 ore.
- Intonaci e rasature possono essere applicati a completa asciugatura del **PRIMER AGGRAPPANTE**.
- Pennelli ed attrezzi vanno lavati subito dopo l'uso.
- Non usare per sistemi completamente in immersione in acqua.

REV. 195014

VOCE DI CAPITOLATO

Promotore di adesione monocomponente, pronto all'uso, di colore giallo, a base di resine in dispersione acquosa e sabbie di quarzo, per la preparazione di superfici in calcestruzzo lisce e/o scarsamente assorbenti da rendere adeguatamente aggrappanti e ruvide prima dell'applicazione di intonaci e/o rasanti cementizi, da applicare a pennello o rullo, con un consumo medio di 0,15 / 0,20 lt per m² unica mano, tipo **PRIMER AGGRAPPANTE BUFFA**.

DATI TECNICI

DILUIZIONE	pronto all'uso
COMPOSIZIONE	resine in dispersione acquosa e sabbie di quarzo
ASPETTO	pasta
COLORE	giallo
PH	8
CONFEZIONI	secchielli da 4 e 14 lt
RESA	0,15 / 0,20 lt per m ² unica mano
STOCCAGGIO	12 mesi, se conservato in confezioni integre, al riparo da fonti di calore, gelo ed umidità

ATTENZIONE

Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza tecnica e applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza dell'utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l'impiego previsto, in quanto, non ci è possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.